

Hauptspindelantriebe-Zubehör

UFM 500
UFM 1050

Uni-Bohr-Fräsmotoren



UFM 500

UFM 1050

UFM 500

- Aufnahmeleistung **500 W**
- Abgabeleistung **345 W**
- Drehmoment **0,14 Nm**

UFM 1050

- Aufnahmeleistung **1050 W**
- Abgabeleistung **720 W**
- Drehmoment **0,32 Nm**

Technische Daten

	Artikel-Nr.	Lastdrehzahl min ⁻¹	Spannung V	Wirkungsgrad %	Aufnahmeleistung W	Abgabeleistung W	Drehmoment Nm
UFM 500	420003 0500	22.600	230	68	500	345	0,14
UFM 1050	420003 1050	21.000	230	71	1050	720	0,32
UFM 500-11	420003 0501	22.600	115	68	500	345	0,14
UFM 1050-11	420003 1051	21.000	115	71	1050	720	0,32

Spannblöcke

Spannblöcke	Artikel-Nr.
Befestigungen Ra 100 und Ra 150 mm	290 902
Befestigung Ra 100 mm	290 903
Befestigung Ra 125 mm	290 904

Kaltluftdüse mit Gliederschlauch ...



... für Außenkühlung des Fräasers während der Bearbeitung



Wartungseinheit



Luftschlauch (8 m)



Luft-Schaltventil

Kit: Artikel-Nr. **239011 0119**

Werkzeugwechselstation für HSAW-Spindelmotoren



Lieferumfang:

- pneumatisches Anschlusspanel
- 3 m Schlauch
- Werkzeugwechselstation (ohne Spannzangenaufnahme)

Werkzeugwechselstation	Artikel-Nr.
Werkzeugwechselstation 4-fach	239011 0040
Werkzeugwechselstation 5-fach	239011 0050
Werkzeugwechselstation 10-fach	239011 0100

Spannzangenaufnahme einzeln	Artikel-Nr.
SK20 (Spannzange 3-10 mm)	239122
SK20 (Spannzange 3-12,7 mm)	239122 9000

Staubabsaugung ...

... für Spindel MAW 2.11 K, MAW 2.22 K

- mit pneumatischer Öffnung der Staubabdeckung
- Artikel-Nr. **239 011 0120**

... für Spindel MAV 2.11 S, MAV 2.22 S

- mit manuell betätigter Öffnung der Staubabdeckung
- Artikel-Nr. **239 011 0121**

... für Spindel MAV 0.75 S

- mit manuell betätigter Öffnung der Staubabdeckung
- Artikel-Nr. **239 011 0122**

Staubabdeckung geschlossen



Luftschlauch-Durchmesser Innen 80 mm

Staubabdeckung offen