

isel-Asynchron-Spindelmotor MA 2.11-S
isel-Asynchron-Spindelmotor MA 4.11-S
isel-Asynchron-Spindelmotor MAW 2.11-K
isel-Asynchron-Spindelmotor MAW 4.11-K


Art.-Nr. 477711 x113

Art.-Nr. 477711 x106

Art.-Nr. 477711 x313



Art.-Nr. 477711 x306 (x=1 PG-Verschraubung)
(x=3 Rundsteckverbinder)

isel automation
Von der Komponente zum System




- 2/4-polige Drehstrommotoren mit Sonderwelle
- hohe Betriebssicherheit, einfache Wartung, niedriger Geräuschpegel
- hoher Wirkungsgrad und Leistungsfaktor ($\cos \varphi$)
- spielfreie, 2-fache Präzisionslagerung
- Kugellager auf Lebensdauer geschmiert
- Drehzahlsteuerung durch Umrichterbetrieb
- Zwangskühlung durch 230 V-Fremdlüfter
- Normflansch B3, elektrischer Anschluss über Klemmenkasten / Steckverbinder
- Betriebsart S6-40%
- Automatischer Werkzeugwechsel (MAW 2.11-K / MAW 4.11-K)
 - Spannzangenaufnahme SK20 (K)
 - Spannbereich $\varnothing 3 \text{ mm} - \varnothing 12,7 \text{ mm}$
- Manueller Werkzeugwechsel (MA 2.11-S / MA 4.11-S)
 - Spannbereich $\varnothing 3 \text{ mm} - \varnothing 12,7 \text{ mm}$

Merkmale





Drehmomentkurven




Motortyp	Baugröße	KL	K	D	L	E
MA 2.11-S	71	325	277	30	48,5	119
MA 4.11-S	71	325	289	30	48,5	130
MAW 2.11-K	71	360	304	30	56	130
MAW 4.11-K	71	360	304	30	56	130

Abmessungen

Klemmbrett (bei PG-Verschraubung)



Rundsteckverbinder (7-polig + PE)



Anschlussbelegung

MA 2.11-S / MA 4.11-S

$\varnothing$ [mm]	Artikelnummer
3,0	239120 3000
3,175 (1/8")	239120 3175
4,0	239120 4000
5,0	239120 5000
6,0	239120 6000
8,0	239120 8000
10,0	239120 0100

Spannzangen

Bezeichnung	Artikel-Nr. (PG-Verschraubung)	Artikel-Nr. (Rundsteckverbinder)	Drehzahlbereich min ⁻¹	Polzahl	Nennspannung	Nennausgangsleistung kW (S6-40%)	Nennrehzahl min ⁻¹	Dauerleistung kW (S1)	Rundlauf 1/100 mm	Gewicht kg	Werkzeugaufnahme K-Spannzangenaufn. (SK20) S-Spannzange	empfohlener Umrichter
MA 2.11-S	477711 1113	477711 3113	300-13.000	2	3x210V	1,1	4.200	0,75	2,0	11,0	S(ø3-10mm)*1	FC 2200-R
MA 4.11-S	477711 1106	477711 3106	200-6.000	4	3x210V	1,1	1.400	0,75	2,0	11,0	S(ø3-10mm)*1	FC 2200-R
MAW 2.11-K	477711 1313	477711 3313	300-13.000	2	3x210V	1,1	4.200	0,75	2,0	11,0	K(ø3-12,7mm)	FC 2200-R
MAW 4.11-K	477711 1306	477711 3306	200-6.000	4	3x210V	1,1	1.400	0,75	2,0	11,0	K(ø3-12,7mm)	FC 2200-R

*1 Spannzange 6 mm ist im Lieferumfang der Spindel enthalten.

Technische Daten

